

Het kleurenstappenplan van Ardal

Professionals in de tegelzetbranche werken graag met de hoogwaardige lijmsystemen van Ardal. Om u snel wegwijs te maken in ons productaanbod, kunt u gebruik maken van ons praktische kleurenstappenplan. Zo ziet u in één oogopslag welke oplossing u in welke fase nodig heeft en kunt u doelgericht aan de slag.

Elke kleur staat voor een stap in het proces:

① Voorbehandelen

② Lijmen

③ Afwerken

De kleuren zijn afgeleid van een verkeerslicht. De laatste kleur, groen, geeft aan dat het tegeloppervlak klaar is voor gebruik. Met dit systeem bent u in drie stappen verzekerd van een complete kwaliteitsoplossing en een optimaal resultaat. Zo maakt u van elk project een succes.

Uw dealer:

Ardal is een van de wereldmerken van Bostik The Adhesive Company

Bostik
The Adhesive Company

Kijk voor meer informatie op:
www.bostik.nl
www.bostik.be

Ardal kleurenkaart

Perfect voegwerk in de juiste kleur

① Voorbehandelen

② Lijmen

③ Afwerken



Wit

ArdaJoint Standaard

Voor het voegen van onder andere keramische tegels en porcellanato grèstegels

*Voor binnen en buiten
Voor wand en vloer*

- **watervast**
- zeer fijn oppervlak
- voor voegbreedtes van 1 tot 5 mm
- scheurvrij uithardend
- vorstbestendig
- geschikt op vloerverwarming
- chromaatarm conform TRGS 613

Zilvergrijs

Manhattan

Grijs

Antraciet

ArdaJoint Maxi

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato grèstegels, splijttegels, met zwakke en/of niet-zuigende kanten

*Voor binnen en buiten
Voor wand en vloer*

- flexibel
- watervast
- waterdampdoorlatend
- slibbaar
- voldoet aan de CG2 eisen conform EN 13888
- voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- geschikt voor porcellanato grèstegels
- verwerkbaar volgens voegijzermethode
- uithardend scheurvrij
- vorstbestendig
- geschikt op vloerverwarming
- chromaatarm conform TRGS 613

Beige

Grijs

Antraciet

ArdaJoint Speciaal

Voor het voegen van keramische tegels en voor tegels met niet-zuigende kanten

*Voor binnen en buiten
Voor wand en vloer*

- **waterafstotend**
- vuilafwijzend
- waterdampdoorlatend
- flexibel
- voldoet aan de CG2 eisen conform EN 13888
- voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm
- scheurvrij uithardend
- vorstbestendig
- geschikt op vloerverwarming
- chromaatarm conform TRGS 613

Wit

Pergamon

Jasmijn

Zilvergrijs

Manhattan

Grijs

Antraciet

ArdaJoint Flex

Voor het voegen van onder andere keramische tegels, porcellanato grèstegels met een zwakke en/of niet-zuigende kanten

*Voor binnen en buiten
Voor wand en vloer*

- flexibel
- bestand tegen hoge belasting
- waterafstotend
- kunstharveredeld
- voldoet aan de CG2 eisen conform EN 13888
- voor voegbreedtes van 3 tot 15 mm
- ideaal voor porcellanato grèstegels
- snelafbindend
- scheurvrij uithardend
- vorstbestendig
- geschikt op vloerverwarming
- chromaatarm conform TRGS 613

Grijs

Antraciet

*Door druktechniek kan de kleur op deze kaart enigszins afwijken van de praktijk.
Gebruik bij een project altijd hetzelfde charge-nummer om kleurafwijking te voorkomen.*

