

## Le guide Ardal

Les professionnels dans le secteur du carrelage choisissent pour la certitude de la qualité Ardal.

Afin de donner un aperçu clair des produits de haute qualité, Ardal a décidé de travailler selon un plan en étapes. Vous choisirez en un seul coup d'œil le produit adéquat.

Les 3 étapes ont leur propre couleur

① Préparation

② Collage

③ Finition

A comparer avec les feux rouges qui ont une valeur symbolique. La dernière couleur: vert signifie ok; le carrelage est prêt à l'emploi. Le code couleur et la numérotation donne une subdivision claire. En trois étapes vous obtenez un résultat impeccable.

Votre dealer :

Ardal est une des marques mondiales de Bostik The Adhesive Company.

**Bostik**  
The Adhesive Company

A consulter pour plus d'info:

[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

# Ardal Carte couleur

Joint impeccable dans la couleur souhaitée

① Préparation

② Collage

③ Finition



Blanc

## ArdaJoint Standard

*Pour le jointoyage entre autres de carreaux céramiques et porcellanato grès*

*Intérieur et extérieur  
Sol et mur*

- étanche à l'eau
- surface très lisse
- largeur de 1 à 5 mm
- durcissement hors fissures
- résiste au gel
- convient pour sol chauffant
- faible en chromate selon TRGS 613

Pergamon

Gris argent

Manhattan

Gris

Anthracite

Blanc

## ArdaJoint Spécial

*Pour le jointoyage de carreaux céramiques et carreaux avec bords non poreux*

*Intérieur et extérieur  
Sol et mur*

- hydrofuge
- insensible aux salissures
- perméable à la vapeur
- flexible
- répond aux exigences CG2 selon EN 13888
- largeur de 1 à 6 mm
- durcissement hors fissures
- résiste au gel
- convient pour sol chauffant
- faible en chromate selon TRGS 613

Pergamon

Jasmin

Gris argent

Manhattan

Gris

Anthracite

*En raison de l'impression, les couleurs indiquées peuvent légèrement différer des couleurs réelles. Utiliser toujours le même numéro de lot afin d'éviter des différences de couleur.*

## ArdaJoint Maxi

*Pour le jointoyage de carreaux grès, porcellanato grès, grès étiré avec bords friables et/ou non poreux*

*Intérieur et extérieur  
Sol et mur*

- flexible
- étanche à l'eau
- perméable à la vapeur
- répond aux exigences CG2 selon EN 13888
- largeur de 2 à 20 mm
- convient pour carreaux porcellanato grès
- mise en œuvre possible avec une drague
- durcissement hors fissures
- résiste au gel
- convient pour sol chauffant
- faible en chromate selon TRGS 613

Beige

Gris

Anthracite

## ArdaJoint Flex

*Pour le jointoyage entre autres de carreaux céramiques, porcellanato grès, avec bords friables et/ou non poreux*

*Intérieur et extérieur  
Sol et mur*

- flexible
- résiste au trafic intense
- hydrofuge
- enrichi avec des résines synthétiques
- répond aux exigences CG2 selon EN 13888
- largeur de 3 à 15 mm
- idéal pour carreaux porcellanato grès
- durcissement rapide
- durcissement hors fissures
- résiste au gel
- convient pour sol chauffant
- faible en chromate selon TRGS 613

Gris

Anthracite

