



# PanelTack HM

## Product

Simson PanelTack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a. voor de verlijming van vezelcement- en multiplex gevelpanelen.

## Toepassingen

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

## Voordelen

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

## Verwerking

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen.

Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat.

Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

## PanelTack HM

### Technische kenmerken

Basisgrondstof	SMP Polymer		
Component	1		
Type	elastisch		
Consistentie	gladde, homogene pasta		
Shore A	ca. 52		
Soortelijke massa	ca. 1,5 gram/ml		
Standvermogen 25 mm	0 mm	(bij +20°C)	
Huidvorming (begin)	15 min.	(bij +20°C/RV 50%)	
Treksterkte	2,6 N/mm <sup>2</sup>	ISO 37	
Afschuifsterkte	2,5 N/mm <sup>2</sup>		
Max. toelaatbare verplaatsing	3 mm		
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C		
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C		

#### Kleur

zwart  
zwart

#### Verpakking

patroon 290 ml  
worst 600 ml

#### Artikelcode

132201  
132181

### Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Meer dan 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) MMJJ.

### Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)