



PanelTack HM

voor de verlijming van Eternit Operal[®] panelen

Algemeen

De verlijming van Operal kan geschieden met dezelfde producten als Natura, Natura Pro, Pictura en Textura.

Als voorbehandeling voor de achterzijde van de plaat wordt (net als voor de hierboven genoemde panelen) Primer MSP geadviseerd.

Beperkingen voor Operal

Specifiek voor de verlijming van Operal gelden de volgende beperkingen:

- de maximale hoogte bedraagt 10 meter.
- maximale afstand tussen de lijmrillen bedraagt 400 mm (geveltoepassing).

Voor plafond- en luifeltoepassingen wordt een maximale (hart-op-hart) afstand tussen de lijmrillen geadviseerd van 300 mm.

Operal van Eternit NV

Operal is een 9 mm dikke waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat voor de bekleding van dakranden en geveldelen.

Operal is samengesteld uit portlandcement en zand, aangevuld met minerale toevoegstoffen en natuurlijke organische vezels.

Raadpleeg voorafgaand aan een project:

- het Bostik documentatieblad "Simson PanelTack HM voor de verlijming van Natura, Natura Pro, Pictura, Textura en Eter-Color".
- de betreffende verwerkingsvoorschriften en technische documentatie van Eternit N.V.

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be